



Datenblatt - **mac** MACCORD - Rundschnur

Ausgabe: Jänner 2020
Herausgeber: Fa. MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH
Produkt MACCORD Rundschnur aus PE-Schaum mit komplett geschlossenen Zellen
Verpackungseinheit: 8mm x 50m, 10mm x 50m, 13mm x 400m, 15mm x 250m, 20mm x 150m, 25mm x 100m, 30mm x 180m
Anwendungen: für Fugenhinterfüllung

| Eigenschaft | Wert |
|--|---|
| Zellstruktur | Geschlossenzelliger Polyäthylenschaum |
| Produktion | Komplett FCKW- und HFCKW frei (ODP = 0) |
| Wasseraufnahme | DIN 53495 , < 0,5 vol. % |
| Temperaturbeständig | -40°C bis +100°C |
| Brandklassifizierung | DIN 4102 B2 |
| Standard Maße | Durchmesser: 8mm, 10mm, 13mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm |
| Eigenschaften DIN 18540 Teil 3 | <ul style="list-style-type: none">○ Konvexe Begrenzung der Fugentiefe○ Verträglichkeit mit der Dichtstoffmasse○ Wasserabweisend○ Kein verfärben der Fugenmasse |
| MACCORD ist geruchlos, elastisch, physiologisch unbedenklich und chemisch neutral | |