

Ausgabe:	Jänner 2020
Herausgeber:	Fa. MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH
Produkt	MUSSTIK Dichtungsband aus EPDM Schaum, einseitig selbstklebend, mit geschlossenen Zellen
Verpackungseinheit:	je nach Stärke und Breite
Anwendungen:	Fassade als Abstandhalter, Dichtband gegen Staub-Wasser-Luft und Lärm

Eigenschaft	Wert
Farbe	schwarz
Breite	15mm und 20mm
Länge	10 - 20m je nach Stärke
Stärke	2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 10mm
Raumgewicht	130kg /m ³ (+/- 15) 45 Shore
Klebstoff Klebstofffestigkeit	Akrylisch auf Wasserbasis 19N / 25mm
Bleibende Verformung	Test: 22h bei 20°C mit 50% Kompression 15 - 25%
Dehnung	140%
UV Beständigkeit	sehr gut
Wasseraufnahme	≤ 10% max. (4% medium)
Reißfestigkeit Type 0/00	300 KN / m ²
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis +70° C
Säure Beständigkeit	gut
Eigenschaften	Ohne CFC / HCFC