

Ausgabe: Jänner 2020
 Herausgeber: Fa. MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH
 Produkt Bondstik Montageband
 Doppelseitiges, selbstklebendes, hoch verdichtetes Polyurethanschaumband
 Verpackungseinheit: 36 Stück / Karton
 Anwendungen: Als Abstandhalter im Fassaden- und Fensterbau

Eigenschaft	Wert
Farbe	anthrazit
Stärke / Breite / Länge	3,2mm x 9mm x 15m 4,8mm x 9mm x 10m
Träger	Polyurethan
Schutzabdeckung	Folie, blau
Schutzabdeckung	45 Shore
Klebstoff	Acrylatklebstoff
Raumgewicht	DIN EN ISO 845 425kg/m ³
Witterungsbeständigkeit UV - Beständigkeit	gut gut
Shore Härte	ASTM D 2240 / 42 Shore A
Stauchhärte bei 10%	DIN 53577 30N / cm ²
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612 0,08 W/mK
Dynamische Zughaltung bei +20°C	VITO-Prüfanw. 008 30N / cm ²
Dynamische Scherhaftung bei 20°C	VITO-Prüfanw. 009 30N / cm ²
Statische Scherfestigkeit bei: + 20°C und 5N/6,25cm ² Belastung + 20°C und 15N/6,25cm ² Belastung	i. A. DIN EN 1943 (AFERA 4012) 2000Std. 4Std.
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis +80° C
Lagerung	Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate bei einer relativen Feuchte von ca. 60% und 18° C Lager- temperatur.